



SPIELPRODUKT

Dschungel-Hüpfburg

- Fröhliches Dschungel-Design mit aufgesetzter Affenfigur
- Sichere Kletterwand mit rundum gepolsterter Landezone
- In 15 Minuten einsatzbereit
- Langlebiges Material, mehrfach vernäht und pflegeleicht
- Inklusive Zubehör: Gebläse, Transporttasche, Anleitung

Dschungel-Hüpfburg: Kletterspaß mit affenmäßigem Urwald-Feeling

Der Kletterberg Dschungel ist ein echtes Abenteuer-Highlight für Kinder mit Spaß, Bewegung und sicherem Klettervergnügen. Die aufblasbare Kletterwand im Palmen-Design ist mit liebevollen Dschungel-Motiven und einem freundlichen Affen an der Spitze gestaltet – ein Blickfang bei jedem Event. Kinder erklimmen die „Bananeninsel“ und sammeln

spielerisch erste Klettererfahrungen. Die weiche Rundum-Fallmatte sorgt dabei für Sicherheit beim Spielen und Toben. Mit kompaktem Aufbau in nur 15 Minuten, inklusive Gebläse, Erdankern und Tragetasche, ist der Kletterberg flexibel einsetzbar – ob Kindergeburtstag, Stadtfest oder Vereinsaktion. Die hochwertige PVC-Plane, verstärkte Nähte und

robuste Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Der Dschungel-Kletterberg verbindet kreatives Design mit durchdachter Funktion – ideal für Vermieter, Schulen oder Veranstalter. Mit fünf Jahren Garantie und umfassendem Zubehör ist das Spielgerät sofort startklar.

Dschungel-Hüpfburg

Produktdatenblatt Version 1.1
Letzte Aktualisierung: 12.05.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der JB Hüpfburgen B.V.. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Technische Datenübersicht

Material und Stoffe

- Material: PVC-beschichtetes Polyestergewebe (z. B. 0,45 mm / 547 g/m² oder 18 oz)
- Flammhemmung: Bestanden nach California TB117-2013
- Reißfestigkeit: $\geq 350 \text{ N/mm}^2$ (z. B. 357 N nach EN 14960)
- Zugfestigkeit: $\geq 1.850 \text{ N/mm}^2$ (z. B. 1.992 N nach EN ISO 1421)
- Haftung der Beschichtung: $\geq 100 \text{ N/mm}^2$ (z. B. 108 N nach EN ISO 2411)

Nähetechnik & Verarbeitung

- Naht-Typ: 6-fach-Nähetechnik (z. B. „Velcro 6-wire method“)
- Stichlänge: 3–8 mm (Standard gemäß EN 14960)
- Fadenqualität: Nicht verrottendes Garn, Zugfestigkeit $\geq 88 \text{ N}$ (z. B. 191 N)
- Verbindungen: Doppelseitige Verstärkungen bei Stresspunkten (Rutsche, Plattform)
- Türbereiche: Lederähnlich verstärkt, umlaufender Reißverschluss (beidseitig bedienbar)

Gebläse / Elektrik

- Blower-Anschluss: 220–240 V, 50 Hz, Klasse I, IP24B, max. 2.400 W
- Sicherheitsabstand: min. 1,2 m zu Wänden, 2,5 m zu offenen Seiten

Sicherheitsstandards gemäß EN 14960-1:2019

- Max. Benutzerhöhe: 2,0 m
- Max. Benutzergewicht: 100 kg
- Max. Benutzeranzahl: 1 Nutzer pro m²
- Windbeständigkeit: bis 38 km/h (Beaufort-Stufe 5)
- Ankerpunkte: min. 6, 1.600 N/mm² Zugfestigkeit, 380 mm lang, $\varnothing 16 \text{ mm}$
- Reißverschlüsse: Druckresistent, beidseitig zu öffnen, kindersicher versteckt

Zertifizierungen & Normen

- EN 14960-1:2019: vollständig erfüllt
- SGS Flammschutz (TB117-2013): bestanden
- SGS Phthalat-Test (EN 14372:2004): keine Weichmacher nachweisbar
- EC-Konformitätserklärung (Toys Directive 2009/48/EC): vorliegend (Stand: 03/2024)

Lieferumfang

- Logbuch / Gebrauchsanleitung
- Reparaturset
- Zulassungsbescheinigung gemäß EN14960
- Erdnägel
- Gebläse
- Transportsack
- Laderampen
- Spann- und Befestigungsurte



Technische Daten

Produkt	Dschungel-Hüpfburg
Anzahl Personen	max. 2
Länge	7000 mm
Breite	7000 mm
Höhe	4600 mm
Dauer Auf- / Abbau	ca. 15 min (erfolgt durch Gebläse)
Gebläse-Leistung	1,1 kW
Anzahl Personen für den Aufbau	1
Gesamtgewicht	ca. 180 kg
Garantie & Service	5 Jahre

Dschungel-Hüpfburg

Produktdatenblatt Version 1.1
Letzte Aktualisierung: 12.05.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der JB Hüpfburgen B.V.. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Symbolbild



Symbolbild



Symbolbild



Symbolbild

TRANSPORT

Anhänger (1300 kg)

- Robuster, isolierter Kofferaufbau aus Sandwichpolyester
- 870 kg hohe Nutzlast, 3 m lange Ladefläche
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Stabile V-Deichsel und wartungsarme Qualitätsachsen
- Ideal für den sicheren Transport aller Sport- und Freizeitprodukte

Kofferranhänger: Perfekt für den Transport

Der Kofferranhänger AZ 1330/151 - S30 ist eine vielseitige Transportlösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Mit einer Innenlänge von über 3 Metern, einer maximalen Zuladung von 870 kg und einem robusten Aufbau aus Sandwichpolyester bietet er großzügigen und sicheren Stauraum. Die stabile V-Deichsel, verzinkte Qualitätsachsen mit

Gummifederung sowie die Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik sorgen für zuverlässige Fahreigenschaften und ein hohes Maß an Sicherheit im Straßenverkehr. Für ein komfortables Be- und Entladen ist der Anhänger mit einer 2-flügeligen Hecktür ausgestattet. Zurrleisten an den Seitenwänden ermöglichen die sichere Fixierung von

Transportgut. Der wasserfeste und rutschhemmende Siebdruckholzboden sowie eine integrierte Innenbeleuchtung tragen zusätzlich zu einem funktionalen und benutzerfreundlichen Handling bei.

Dschungel-Hüpfburg

Produktdatenblatt Version 1.1
Letzte Aktualisierung: 12.05.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Anhänger® GmbH. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Technische Daten

Produkt	Kofferranhänger
Gesamtgewicht	1.300 kg
Leergewicht	430 kg
Zuladung	870 kg
Innenmaße	3010 × 1510 × 1850 mm
Außenmaße	4370 × 2060 × 2500 mm
Ladehöhe	500 mm
Achsen	1 Achse
Bereifung	13 Zoll
Aufbauart	Kofferaufbau (Sandwichpolyester)
Ausstattung	Auflaufbremse, Stützrad, Gummifederung

Ausstattung

Innenraum

- Isolierter Aufbau aus Sandwichpolyester (Wände 18 mm, Dach 25 mm)
- Hochwertiger Siebdruckholzboden (18 mm stark, mehrfach wasserfest beschichtet, rutschhemmend)
- Innenbeleuchtung für bessere Sicht auch bei Dunkelheit
- Aluminiumprofile eloxiert
- Verschiebbare V2A-Befestigungspunkte (je 2 Stück pro Seite)
- Seitliche Zurrleisten (Höhe 850 mm)

Sicherheit und Komfort

- Sicherheitskugelpkupplung mit Verschleiß- und Sicherungsanzeige
- Hochwertige Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Beleuchtung gemäß StVZO mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- Stabiles Stützrad vorne und 1 Heck-Schiebe-Stütze serienmäßig
- Hecktür 2-flügelig, 240–270° umschlagbar mit Aluminium-Scharnieren
- Drehstangenverschluss verzinkt und abschließbar
- 2 Türfeststeller aus V2A für sichere Türfixierung
- Rangiergriff vorne für einfache Handhabung
- 13-poliger Stecker für Beleuchtung und Sicherheit

Fahrverhalten

- Gummifederachsen „Made in Germany“ für optimales Fahrverhalten
- 13-Zoll-Bereifung für Laufruhe und Sicherheit
- V-Deichselkonstruktion für Stabilität bei der Fahrt
- Stabiles Fahrverhalten bei schweren und empfindlichen Gütern

Ladungssicherung

- Hochbelastbarer rutschhemmender Boden
- Verschiebbare Befestigungspunkte (V2A)
- Zurrleisten an beiden Seitenwänden
- Großzügiges Ladevolumen mit 870 kg Nutzlast

Ausstattung

Einsatzmöglichkeiten

- Transport von Sportgeräten und Freizeitartikeln
- Event- und Messe-Logistik
- Transport von Möbeln bei Umzügen oder Renovierungen
- Lagermöglichkeit für saisonale Gegenstände (z. B. aufblasbaren Spielgeräten)
- Materialtransport für DIY-Projekte und Handwerksarbeiten

Konstruktion und Design

- Aufbaufarbe: Weiß (ähnlich RAL 9016)
- Sandwichpolyester-Konstruktion für beste Isolierung und Schutz
- Hochwertige, robuste Verarbeitung für Langlebigkeit
- Qualitätskomponenten „Made in Germany“
- Vollisolation für Temperatur- und Wetterschutz



Symbolbild



Symbolbild

Dschungel-Hüpfburg

Produktdatenblatt Version 1.1
 Letzte Aktualisierung: 12.05.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Anhänger® GmbH. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.